



UNI

Nízkoteplotní skříně (-45°C)



TECHNICKÁ DATA

	UNI 11	UNI 21	UNI 31	UNI 41	UNI 51
Teplotní rozsah při 30°C	-10° - -45°	-10° - -45°	-10° - -45°	-10° - -45°	-10° - -45°
Čistý objem (l)	130	230	300	360	485
Spotřeba energie kW/24h					
A (mm)	725	1055	1305	1505	1705
B (mm)	655	655	655	655	655
C (mm)	865	865	865	865	865
D (mm)	780	780	780	780	780
E (mm)	520	850	1100	1300	1500
F (mm)	320	650	900	1100	1300
G (mm)	450	450	450	450	450
H (mm)	650/ 695	650/ 695	650/ 695	650/ 695	650/ 695
J (mm)	400/ 445	400/ 445	400/ 445	400/ 445	400/ 445
L (mm)	850	850	850	850	850
Hlučnost (dBa)	<51	<51	<51	<51	<51
Tloušťka izolace (mm)	100	100	100	100	100
Klimatická třída 4 (EN 441)	ano	ano	ano	ano	ano
Hmotnost (kg)	53	68	78	89	95
Zámek v držadle	ano	ano	ano	ano	ano
Odtokový kanálek	ano	ano	ano	ano	ano
Elektronický termostat	ano	ano	ano	ano	ano
Zvukový alarm	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost pro připojení externího alarmu	ano	ano	ano	ano	ano



UNI
Nízkoteplotní skříně (-45°C)

