



LAB

NÍZKOTEPLTNÍ SKŘÍNĚ (MODEL LAB, -85°C)

TECHNICKÁ DATA

		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Vnější teplota	C	+15° to +30°	+15° to +25°	+15° to +25°
Čistý objem	L	130	301	418
Výška s 50 mm klečky	mm	920	920	920
Výška s otevřeným víkem	mm	1620	1620	1620
Šířka	mm	720	1500	1700
Tloušťka izolace	mm	100	100	100
Hloubka / mimo držadlo a panty/	mm	730	730	730
Vnitřní rozměry /V xH x Š /	mm	650 x 450 x 520/320	650x 450 x 1300/1100	650 x 450 x1500/ 1300
Spotřeba při vnější teplotě + 25oC	kW/24h	4,82	7,1	8,1
Pojistka	A	10	10	10
Napětí	V/Hz	220 v / 50 Hz	220 v / 50 Hz	220 v / 50 Hz
Teplotní rozsah	C	-60° to -85°	-60° to -85°	-60° to -85°
Standardně nastavená teplota	C	-80°	-80°	-80°
Hladina hluku	dBa	_<51	_<51	_<51
Hmotnost	kg	53	78	95
Dosažení vnitřní teploty -85oC	hod	4	5	5
Kompresor	typ	Danfoss	Danfoss	Danfoss
Kapacita namrazování za 24 hod	kg	4	5	5
Zámek v zavírání		ano	ano	ano
Odmrazovací výpusť		ano	ano	ano
Elektronický termostat		ano	ano	ano
Zvukový alarm		ano	ano	ano
Možnost pro připojení externího alarmu		ano	ano	ano
kolečka		ano	ano	ano



LAB
NÍZKOTEPLTNÍ SKŘÍŇĚ (MODEL LAB, -85°C)

